

## Техническая характеристика дробилок ККД и КРД (Нормы для типоразмеров)

Основные параметры	ККД-500/75	ККД-900/140	ККД-1200/150	ККД-1350/160	ККД-1500/180	ККД-1500/230	КРД-700/75	КРД-700/100
Ширина приемного отверстия, мм	500	900	1200	1350	1500	1500	700	700
Ширина разгрузочной щели на открытой стороне, мм	75	140	150	160	180	230	75	100
Размер максимального куска (по 5%-му остатку на квадратной ячейке), мм, не более:								
-питания	400	750	1000	1100	1200	1200	550	550
-продукта	130	240	255	280	310	390	150	200
Производительность на материале с временным сопротивлением сжатию 100-150 МПа и влагосодержанием до 4 %, м <sup>3</sup> /ч, не менее	270	580	1220	1320	2240	2790	610	1310
Мощность главного привода, кВт	110	250	320	400	400	500	250	400
Напряжение подводимого тока частоты 50 Гц, В	380	6000						
Масса дробилки без комплектующих изделий и запасных частей, т, не более	40	150	240	320	406	460	157	236
Габаритные размеры (только для предварительной планировки)								
Длина, мм	4455	8990	10385	11575	12257	12390	8505	12070
Ширина, мм	4365	5990	7135	6950	7332	7425	6620	6850
Высота, мм	4905	7595	8765	8660	10125	10105	7455	8340